

CS1734A

4-포트 PS/2-USB VGA/오디오 KVM™ 스위치



CS1734A는 전면 및 후면 패널과 오디오 신호 커넥터에 USB가 내장되어 있어 신호 콘솔을 통해 컴퓨터 및 주변 장치를 쉽게 제어할 수 있습니다.

특장점


- 1개의 USB 콘솔로 4대의 컴퓨터, 2개의 추가 USB 장치 제어
- 2포트 USB 허브 내장
- 듀얼 인터페이스 - PS/2, USB 키보드 및 마우스 지원
- 멀티 플랫폼 지원: 모든 플랫폼의 PC와 호환 (Windows, Linux 등), Mac, Sun
- 스피커와 마이크 지원
- 양방향 스위칭 및 유연한 상호 운용성: KVM 포커스에 관계없이 독립적인 PC, 주변 장치, 오디오 기능 허용
- 자동으로 PS/2와 USB 인터페이스 감지
- 핫키를 통한 선택을 On/Off 기능
- 오류 없는 부팅을 위한 키보드 및 마우스 에뮬레이션
- 전면 패널 푸시 버튼과 핫키를 통한 컴퓨터 선택
- 최대 해상도 - 2048 x 1536; DDC2B
- 펌웨어 업그레이드 가능
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun, FreeBSD
- SUN/Mac 키보드 지원과 에뮬레이션*
 - * 1. PC 키보드 조합은 Mac/Sun 키보드와 같습니다.
 - 2. Mac/Sun 키보드는 Mac/Sun 컴퓨터에서만 작동합니다.

사양

컴퓨터 연결	4
포트 선택	Hotkey, Pushbutton
USB 포트 / 오디오 포트 선택	Hotkey
커넥터	
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
KVM 포트	4 x SPHD-15 Female (Yellow) 4 x Mini Stereo Jack Female (Green) 4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)

USB 허브	2 x USB Type A Female (Black)
펌웨어 업그레이드	1 x RJ-11 Female (Black)
전원	1 x DC Jack
스위치	
포트	4 x Pushbutton
펌웨어 업그레이드	1 x Slide
LED	
온라인 / 선택됨	4 (Orange)
USB 링크	4 (Green)
에멀레이션	
키보드 / 마우스	USB
비디오	2048 x 1536; DDC2B
스캔 간격	1-99 seconds
소비 전력	DC5V:1.02W:30BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정값은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.78 kg (1.72 lb)
크기 (L X W X H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.