

## CS72D

2-포트 USB DVI/오디오 슬림 KVM 스위치



CS72D 2포트 USB DVI KVM 스위치는 2대의 컴퓨터를 하나의 USB 마우스와 USB 키보드, DVI 모니터 콘솔을 이용하여 제어 가능합니다. 평면 패널 디스플레이, 데이터 프로젝터, 플라스마 디스플레이, 디지털 TV와 같은 디지털 비디오 장치를 지원합니다.

CS72D는 ATEN의 Video DynaSync™ 기술이 적용되어 부팅 시 디스플레이 문제를 해소하고 해상도를 극대화시킵니다. 또한 전원 감지 기능과 2.1 채널 오디오 지원, USB 2.0 주변기기 공유 등 다양하고 편리한 기능들을 갖추고 있어 빠르고 쉽게 컴퓨터에 접속할 수 있습니다.



### 특장점

- DVI 사양과 완벽 호환 (디지털만 해당)
- 멀티 기능 마우스와 무선 마우스/키보드 지원
- 오디오 기능 - 2.1 채널 서라운드 오디오 시스템을 위한 풀 베이스 응답으로 풍부한 음향 제공
- 우수한 비디오 품질 - 1920 X 1200@60Hz 해상도 지원
- 멀티플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, FreeBSD, Sun
- HDCP 호환
- 전원 감지 - 하나의 컴퓨터의 전원이 꺼지면, 전원이 켜진 다음 컴퓨터로 자동 전환
- Video DynaSync™ - ATEN의 독점 기술로 디스플레이 해상도를 극대화 하고 부팅 디스플레이 문제 해소
- 전면 패널 선택 버튼, 핫키, 마우스 전환 기능 \* 으로 컴퓨터 선택 가능
- USB 2.0 마우스 포트는 USB 허브, USB 주변기기 공유로 사용 가능
- 에러 없이 부팅할 수 있는 완벽한 키보드 에뮬레이션
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 버스 파워 지원
- Mac / Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션 \*\*

\* 마우스 포트 전환은 오직 마우스 에뮬레이션 모드와 USB 3키 휠 마우스에서만 작동합니다.

\*\* PC 키보드는 Mac / Sun 키보드와 일치하여 에뮬레이션 합니다.; Mac / Sun 키보드는 자체 컴퓨터에서만 작동합니다.

## 사양

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결         | 2                                                                                                                                    |
| 콘솔 연결          | 1                                                                                                                                    |
| 포트 선택          | Hotkey, Pushbutton, Mouse                                                                                                            |
| 커넥터            |                                                                                                                                      |
| 콘솔 포트          | 2 x USB Type A Female (Iron)<br>1 x DVI-D Female (White)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Green)                                      |
| 컴퓨터 포트 1       | 1 x 44-pin Connector Female                                                                                                          |
| LED            |                                                                                                                                      |
| 선택             | 2 (Green)                                                                                                                            |
| 푸시버튼           | 2                                                                                                                                    |
| 케이블 길이         | 1.2 m x 1 (44 pin)                                                                                                                   |
| 소비 전력          | DC5V:1.67W:12BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 에멀레이션          |                                                                                                                                      |
| 키보드 / 마우스      | USB                                                                                                                                  |
| 비디오            | 1920 x 1200 @60Hz; 1920 x 1080 Full HD                                                                                               |
| 스캔 간격          | 3, 5, 10, 20 seconds (5 secs. default)                                                                                               |
| 사용 환경          |                                                                                                                                      |
| 사용 온도          | 0 - 50°C                                                                                                                             |
| 보관 온도          | -20 - 60°C                                                                                                                           |
| 습도             | 0 - 80% RH, Non-condensing                                                                                                           |
| 제품 외관          |                                                                                                                                      |
| 재질             | Metal                                                                                                                                |
| 무게             | 0.33 kg ( 0.73 lb )                                                                                                                  |
| 크기 (L X W X H) | 12.50 x 8.20 x 2.50 cm<br>(4.92 x 3.23 x 0.98 in.)                                                                                   |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                 |

## 다이어그램



## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.