

CS128A

8-포트 PS/2 VGA KVM 스위치



CS128A is a KVM Switch with 8 built-in ports. It can control 8 computers via the console. Moreover, it allows connections of up to 512 servers in 3 tiers by cascade for central control.

특장점

- Microsoft Intellimouse, Logitech Firstmouse, MouseMan+...support PS/2 mice and MS mouse emulation.
- Easy PC selection via hotkeys, front panel push buttons and footswitch.
- Auto scan mode for monitoring PCs.
- Cascadable to three levels.
- One PS/2 style keyboard controls all PCs.
- Multiplatform support: DOS, Windows 2003/2000//XP/98/ME/NT and Linux.
- For more information about KVMs which can connect to CS128A, see [Compatible KVM Table](#).

사양

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결 | |
| 다이렉트 | 8 |
| 최대 | 512 |
| 포트 선택 | Pushbutton, Hotkey |
| 커넥터 | |
| 콘솔 포트 | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue) |
| 컴퓨터 | 8 x DB-25 Female (Black) |
| LED | |
| 온라인 | 8 |
| 선택 | 8 |
| 에물레이션 | |
| 키보드 | PS/2; PC/AT |
| 마우스 | PS/2; Serial |
| 비디오 해상도 | 1920 x 1440 (Max.); DDC2AB |
| 스캔 간격 | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 Seconds |
| 소비 전력 | DC 9V, 1.08W 노트: ● 와트 단위의 측정값은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Plastic / Metal |
| 무게 | 2.85 kg |
| 크기 (L X W X H) | 36.6 x 25 x 4.5 cm |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.