

CS1754

4-포트 PS/2-USB VGA/오디오 KVM 스위치



CS1754 KVM 스위치는 하나의 콘솔로 PS/2 및 USB 인터페이스를 지원하는 4대의 PC를 제어할 수 있으며, 캐스케이딩 방식으로 최대 64대의 PC를 제어 가능합니다.

특장점

- 하나의 USB 콘솔로 4대의 컴퓨터 제어 가능
- 3단계 캐스케이드로 최대 64대의 컴퓨터 연결
- 듀얼 인터페이스 - PS/2 USB 키보드, 마우스 지원
- 자동 PS/2, USB 인터페이스 탐지
- 핫키, OSD 를 통해 신호음 On/Off
- 앞면 선택 버튼, 핫키, OSD 화면으로 컴퓨터 선택
- 우수한 비디오 품질 - 최대 2048 x 1536; DDC2B.
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 스피커, 마이크 지원
- ATEN USB ASIC 내장
- 19"(1U 사이즈) 시스템 랙에 설치 가능
- 멀티플랫폼 지원: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun, FreeBSD
- CS1754에 연결할 수 있는 더 많은 KVM 스위치에 관한 정보는 [호환 가능한 KVM 스위치 참조](#)

사양

컴퓨터 연결	
다이렉트	4
최대	64 (캐스케이드)
포트 선택	OSD, 핫키, 푸쉬버튼
커넥터	
콘솔 포트	1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)
KVM 포트	4 x SPHD-15 Female (Yellow) 4 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 4 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)

편웨어 업그레이드	1 x RJ- 11 Female
전원	1 x DC Jack (Black)
스위치	
포트	4 x 푸쉬버튼
편웨어 업그레이드	1 x Slide
리셋	1 x Semi-recessed 푸쉬버튼
LED	
온라인	4 (Orange)
선택	4 (Green)
전원	1 (Blue)
에물레이션	
키보드 / 마우스	USB
비디오	2048 x 1536; DDC2B
스캔 간격	1-255 초 (default: 5초)
소비 전력	DC5V:1.63W:12BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	2.64 kg (5.81 lb)
크기 (L X W X H)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.