

## CS78

8-포트 PS/2 VGA KVM 스위치



CS78 KVM 스위치는 단일 콘솔(키보드, 마우스 및 모니터)로부터 8대의 컴퓨터를 액세스하여 컨트롤 하는 장비입니다. 이 장비는 푸시 버튼과 핫키 조합으로 편리하게 컴퓨터를 선택합니다. 케이블을 각각의 적합한 포트에 연결만 하면 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 설치한 모든 컴퓨터를 하나 하나씩 모니터링 할 수 있는 자동 스캔 기능을 지원 합니다.

### 특장점

- 하나의 PS/2 콘솔로 8대의 컴퓨터를 컨트롤
- 핫키 또는 푸시 버튼으로 컴퓨터를 선택
- 에러 없는 부팅을 위한 키보드 마우스 가상 인식 지원
- 마이크로소프트 인텔리마우스, 로지텍 마우스맨, 퍼스트 마우스, IBM 스크롤포인트 마우스 지원
- 우수한 비디오 해상도: 최대 1920 x 1440; DDC2B
- SVGA, VGA, 및 멀티싱크 모니터 지원
- 핫 플러그 지원 - 유지 보수 시 전원 On/Off 필요없이 컴퓨터를 증대 및 감축
- 쉬운 상태 모니터링을 위한 LED 디스플레이
- 19" (1U) 시스템 랙에 설치

### 사양

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결 | 8                                                                                                   |
| 포트 선택  | Hotkey, Pushbutton                                                                                  |
| 커넥터    |                                                                                                     |
| 콘솔 포트  | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)<br>1 x HDB-15 Female (Blue)<br>1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) |
| KVM 포트 | 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)<br>8 x HDB-15 Male (Blue)<br>8 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)   |
| 전원     | 1 x DC Jack (Black)                                                                                 |
| 스위치    |                                                                                                     |
| 포트 선택  | 8 x Pushbutton                                                                                      |
| 리셋     | 1 x Semi-recessed pushbutton                                                                        |

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED            |                                                                                                                                     |
| 온라인            | 8 (Green)                                                                                                                           |
| 선택             | 8 (Orange)                                                                                                                          |
| 전원             | 1 (Blue)                                                                                                                            |
| 에물레이션          |                                                                                                                                     |
| 키보드 / 마우스      | PS/2                                                                                                                                |
| 비디오            | 1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B                                                                                                       |
| 스캔 간격          | 5 Seconds                                                                                                                           |
| 소비 전력          | DC9V:1.90W:9BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                     |
| 사용 온도          | 0~40°C                                                                                                                              |
| 보관 온도          | -20~60°C                                                                                                                            |
| 습도             | 0~80% RH, NC                                                                                                                        |
| 제품 외관          |                                                                                                                                     |
| 재질             | Metal                                                                                                                               |
| 무게             | 1.89 kg ( 4.16 lb )                                                                                                                 |
| 크기 (L X W X H) | 43.72 x 16.13 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.35 x 1.73 in.)                                                                                |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                |

## 다이어그램



## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.