

UH3239

Multiport Mini Dock USB-C com passagem de energia



Expansão máxima em movimento

Dock USB-C portátil para iPad Pro, laptops Windows e MacBooks

Mini dock multiporta 6 em 1 USB-C com passagem de energia

Tudo numa base de 6 portas compacto e elegante

O Mini Dock ATEN UH3239 USB-C com várias portas oferece todas as suas portas essenciais num dispositivo compacto e elegante para expansão em movimento. É pequeno, mas repleto de conectividade poderosa, tudo a partir de uma única porta USB-C.



Projetado para máxima portabilidade, o mini dock pode caber facilmente na sua mala ou bolso, tornando-o ideal para levá-lo para qualquer lugar. O cabo USB-C estendido integrado tem 55 cm de comprimento, adequado para qualquer configuração e situação com o máximo de conveniência.

Ecrã HDMI de alta resolução 4K a 30 Hz

Amplie o seu espaço de trabalho de visualização com um único monitor para resolução cristalina, até 4K a 30 Hz, para apresentações em movimento, chamadas em conferência e streaming de vídeo.





Transferência de dados de alta velocidade 5 Gbps

2 portas USB-A de alta velocidade e porta USB-C 3.2 são capazes de velocidades de transferência de 5 Gbps para sincronizar rapidamente uma biblioteca de música completa ou um álbum de fotos.


PD Tipo-C 60W e transferência de dados

A porta USB-C oferece suporte para fornecimento de energia de até 60W, fornecendo carregamento de passagem para o seu computador portátil Windows, MacBook ou iPad Pro, ao mesmo tempo que oferece suporte para transferência de dados padrão de 5 Gbps.

*Adaptador de alimentação não incluído.



Uma dock para grande expansão



PD 2.0



USB 3.2
Gen 1



Power
Pass-Thru



Caraterísticas

O Multiport Mini Dock UH3239 USB-C com Power Pass-Through é um adaptador 6 em 1 portátil, versátil e flexível para PCs ou computadores portáteis USB-C. O gabinete de alumínio durável é fornecido com duas portas USB 3.2 Tipo A, uma porta USB-C PD, uma porta HDMI em conjunto com um cartão SD e ranhuras para cartão MicroSD. Dá resposta à procura de conectividade de periféricos dos utilizadores enquanto permite o fornecimento de energia ao dispositivo USB-C ligado. Suporta resoluções de até 4K HDMI (3840 x 2160 a 30Hz) para garantir que cada detalhe do vídeo seja exibido na resolução UHD nítida no computador portátil com suporte gráfico 4K. Para além disso, as suas 2 portas USB 3.2 Gen 1 tipo A garantem uma comunicação eficaz com periféricos a uma velocidade de transmissão decente de 5 Gbps. Graças à porta USB-C PD, o UH3239 pode fornecer energia ou carregar os dispositivos externos e, portanto, não haverá mais cabos de dados emaranhados na mesa.


O UH3239 é um dispositivo plug-and-play compatível com todos os principais sistemas operacionais (Windows®, macOS X e iPadOS). É uma solução compacta, mas competente, de transmissão de dados e energia para profissionais em movimento quando se trata de construir um ecossistema de estação de trabalho móvel.

- Dock multifuncional 6 em 1 que inclui 1x HDMI, 1x leitor de cartão SD / Micro SD, 1x porta USB-C PD e 2x USB 3.2 Portas Gen 1 Tipo A
- Suporta USB PD 2.0 para computador portátil carregando até 60 W através de adaptador de alimentação USB-C PD - perfis de alimentação incluem 5 V, 12 V, 15V, 20V
- Suporta resoluções de até 4K (3840 x 2160 a 30Hz) para distribuição de vídeo superior
- Plug and Play - sem necessidade de drivers
- Funciona com todos os principais sistemas operacionais: Windows®, macOS X e iPadOS
- Compatível com Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- Compatível com o chip M1 Apple

Especificações

Ligações do computador	1
Comprimento do cabo	55 cm
Conectores	
Computador	Cabo macho USB 3.2 Gen1 Tipo C
Dispositivo	2 x USB 3.2 Gen 1 Fêmea Tipo A (saída máx. 5V, 4,5W cada) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Fêmea (Saída máx. 5V, 12W) Nota: 2 x portas USB Tipo A e 1 x portas USB-C partilham um total de 5V, 12W de saída de energia quando o UH3239 é alimentado pelo PC através de USB-C (@ 5V, 3A alimentado pelo barramento).
Energia	1 x USB-C fêmea (suporta transferência de dados da porta USB-C 3.2 Gen1) Suporta Power Delivery 2.0 para carregamento de portáteis até 60W Nota: Os perfis de alimentação suportados incluem 5V, 12V, 15V, 20V (é necessário um adaptador de alimentação USB-C adicional).
Saída de vídeo	1 x HDMI fêmea (preto)
Desempenho	
Memória flash	Suporta SD V1.0/ v1.1/ v2.0/ V3.01 e V5.0 SD (capacidade até 2GB) SDHC (capacidade até 32GB) SDXC (capacidade até 2TB)
Resolução de vídeo	3840 x 2160@30Hz
Consumo de energia	DC5V:15WBTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Requisitos do Sistema	Windows 10 e posterior, computador habilitado para USB-C com modo DP Alt* * Com processador Intel de 7ª geração (Kaby-Lake) e superior. Encontrará mais informações sobre a geração de CPU em: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 ou posterior, computador compatível com USB-C iPadOS 13.1 ou posterior, iPad Pro (USB-C)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 – 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 – 60°C
Humidade	0 – 80% RH, não condensante
Propriedades físicas	
Caixa	Alumínio
Peso	0.07 kg (0.17 lb)
Dimensões (C x L x A)	13.30 x 3.60 x 1.10 cm (5.24 x 1.42 x 0.43 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.